

Cinta 397 De Sellado



PROPIEDADES FÍSICAS

MATERIAL	VALOR	NORMA
Material Base	Aluminio	#
Espesor de la base	0.1 mm ± 0.05 mm	Micrómetro
Adhesivo	No	#
Densidad	0.3 g/cm ³	#
Resistencia a la alta presión	150-200 g/cm	#
Resistencia a la tracción	≥ 8 MPa	PSTC-31 / ASTM D3759
Elongación	≥ 25%	PSTC-31 / ASTM D3759
Resistencia a la temperatura	Hasta +260 °C	Apto para múltiples entornos

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Versión: Mayo 2026

PRESENTACIONES

Código	Medida	Piezas por caja
3971406100	Rollo 14 mm x 6.60 m	60 Rollos
3971906100	Rollo 19 mm x 6.60 m	60 Rollos

DESCRIPCIÓN

La cinta de sellado comunmente conocida como cinta de plomero, es una cinta de politetrafluoroetileno de alta calidad utilizada para sellar roscas de tuberías en aplicaciones de plomería tanto domésticas como industriales.

Para usarla, comienza a enrollar la cinta aproximadamente a 4 mm del extremo de la unión, aplicando de 3 a 4 capas alrededor de la rosca macho en dirección de las manecillas del reloj. Esto ayuda a evitar que la rosca hembra empuje la cinta hacia afuera durante el ensamblaje.

Si vas a instalar un componente de calefacción, como una válvula de radiador, se recomienda utilizar también un compuesto de unión a base de silicona para garantizar un sellado hermético a temperaturas más altas.

Después de envolver, ensambla las uniones y revisa que no existan fugas.

Síguenos como:
@janelcompany

WWW.JANEL.COM



55 5445 1500