

Cinta 430 Doble Capa Montaje



PROPIEDADES FÍSICAS

MATERIAL	VALOR	NORMA
Material Base	Espuma de Polietileno	
Espesor Base	1 mm $\pm$ 0.02 mm	GB/T 7125-2014
Espesor del liner	0.065 mm $\pm$ 0.005 mm (herramienta: micrómetro)	
Adhesivo	Acrílico	
Densidad	67 Kg/m ³	
Adhesivo al desprendimiento (acero, 180°)	$\geq$ 16 N/25 mm	GB/T 2792-1998
Fuerza de retención (1 Kg, 25 mm x 25 mm)	$>$ 24 h	GB/T 4851-1998
Adhesión inicial (bola de acero #14)	$<$ 100 mm	GB/T 4852-2002
Resistencia a la tracción	$\geq$ 16 N/25 mm x 10 mm	GB/T 6344-2008
Resistencia a la temperatura	-20 °C a 80 °C	

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Versión: Mayo 2026

PRESENTACIÓN

Código	Medida	Piezas por caja
4301905108	Rollo 19 mm x 1.5 m	36 Rollos

DESCRIPCIÓN

La cinta doble capa montaje está fabricada con espuma de polietileno. Esta cinta ligera de espuma de polietileno (67 Kg/m³, 1 mm de espesor) cuenta con adhesivo acrílico doble capa que proporciona una unión fuerte y duradera en superficies irregulares. Cumple con los estándares GB/T, ofreciendo una fuerza de adhesión al desprendimiento de 16 N/25 mm (GB/T 2792-1998) y una fuerza de retención superior a 24 horas (GB/T 4851-1998). Ideal para aplicaciones en metales, plásticos, vidrio y superficies pintadas.

Síguenos como:
@janelcompany

WWW.JANEL.COM



55 5445 1500