

Doble Capa Papel

410



INFORMACIÓN TÉCNICA

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO DE PRUEBA
Papel crepé	60 g/m ²	
Liner	Papel siliconado por ambas caras	
Color	Crema	
Espesor Total	160 micras (6.30 mils)	
Adhesivo	Hule-resina	
ADHESIÓN:		
Adhesión al acero	50 oz/in mín.	PSTC - 101
Adhesión instantánea	60 oz/in mín.	PSTC - 16
Tensile seco	24 lb/in	PSTC - 31
% de elongación	10 % mín.	PSTC - 31
Rolling Ball	2 in	

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Versión: Mayo 2026

PRESENTACIONES

Torres Código	Medida	Pzas. por Caja
4101233100	12mm X 33m	72 Rollos
4101833100	18mm X 33m	48 Rollos
4102433100	24mm X 33m	36 Rollos
4103633100	36mm X 33m	32 Rollos
4104833100	48mm X 33m	24 Rollos

APLICACIONES

• Utilizado en las artes gráficas. Usada para unir productos de piel, materiales publicitarios, letreros de identificación de áreas y bordados de piel. Cinta diseñada para ser utilizada en la oficina, la escuela y el hogar.

CARACTERÍSTICAS:

- Gran durabilidad.
- Resistencia a la tensión.
- Excelente adhesión.

ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura adecuada de 25 °C ± 2 °C
- Humedad relativa del 50 %
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, de líquidos, polvo y de factores que pudieran alterar las características del producto.

Síguenos como:
@janelcompany

WWW.JANEL.COM



☎ 55 5445 1500