

Doble Capa Poliéster

400



INFORMACIÓN TÉCNICA

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO DE PRUEBA
Sustrato	23 micras ± 2 micras	
Adhesivo	Hule Resina	
Color	Transparente	
Liner	Papel glassine siliconado ambas caras	
Espesor Total	125 micras (4.92 mils)	
ADHESIÓN:		
Adhesión al acero	100 oz/in mín.	PSTC - 101
Adhesión instantánea	120 oz/in mín.	PSTC - 16
Tensile seco	24 lb/in	PSTC - 31
% de elongación	130 % max.	PSTC - 31

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Versión: Mayo 2026

PRESENTACIONES

Torres Código	Medida	Pzas. por Caja
4001250100	12mm X 50m	72 Rollos
4001850100	18mm X 50m	48 Rollos
4002450100	24mm X 50m	36 Rollos
4003650400	36mm X 50m	32 Rollos
4004850400	48mm X 50m	24 Rollos
4007250100	72mm X 50m	16 Rollos

APLICACIONES

- Utilizada en aplicaciones generales en la industria, el hogar y la oficina.
- Puede ser usada para fijar placas de identificación, forrar libros e instalar alfombras.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente al calor.
- Excelente adhesión a bajas temperaturas.
- Ideal para la industria textil.

ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura adecuada de 25 °C ± 2 °C
- Humedad relativa del 50 %
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, de líquidos, polvo y de factores que pudieran alterar las características del producto.

Síguenos como:
@janelcompany

WWW.JANEL.COM



55 5445 1500