

# JANEL<sup>MR</sup>

## Cinta de Aislar Eléctrica

330 Cinta de PVC



### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### PARÁMETROS

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Respaldo                           | Película de PVC        |
| Adhesivo                           | Hule Resina            |
| Espesor (mm)                       | 158 micras (6.22 mils) |
| Tensile (N/cm)                     | > 15                   |
| Elongación a la ruptura (%)        | > 150                  |
| Adhesión al acero (N/mm)           | > 0.18                 |
| Resistencia al voltaje (Kv x 1min) | > 5                    |
| Temperatura                        | > 80                   |



Temperatura máxima: 600V/80°C.

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Versión: Mayo 2026

### PRESENTACIONES

| Código     | Medida    | Color    | Rollos por Torre | Pzas. por Caja |
|------------|-----------|----------|------------------|----------------|
| 3301918140 | 19mmx 18m | Negro    | 10 Rollos        | 10 Torres      |
| 3301918101 | 19mmx 18m | Blanco   | 4 Rollos         | 9 Torres       |
| 3301918102 | 19mmx 18m | Rojo     | 4 Rollos         | 9 Torres       |
| 3301918104 | 19mmx 18m | Amarillo | 4 Rollos         | 9 Torres       |
| 3301918113 | 19mmx 18m | Verde    | 4 Rollos         | 9 Torres       |
| 3301918125 | 19mmx 18m | Azul     | 4 Rollos         | 9 Torres       |

### APLICACIONES

- Ideal para trabajos eléctricos en el hogar.
- Para identificar circuitos y fases en cables eléctricos.
- Aislamiento eléctrico primario.

### CARACTERÍSTICAS

Es una cinta de poli-cloruro de vinilo (PVC) que posee una alta resistencia dieléctrica, retarda las llamas y es adaptable, brindando una excelente protección mecánica con un mínimo de volumen.

Tiene una excelente resistencia a la abrasión, humedad, álcalis, ácidos, corrosión de cobre y variadas condiciones climáticas (incluyendo la luz solar).

### ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura adecuada de 25 °C ± 2 °C
- Humedad relativa del 50 %
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, de líquidos, polvo y de factores que pudieran alterar las características del producto.

Síguenos como:  
@janelcompany

WWW.JANEL.COM

55 5445 1500

