

JANEL MR

100 EMPAQUE

Adhesivo Hot-Melt



Colores:
155 Cinta Transparente
156 Cinta Canela
157 Cinta Blanca

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO DE PRUEBA
------------	----------------	------------------

Respaldo	Película de polipropileno (BOPP)	
Adhesivo	Hot-Melt	
Color de Línea	Transparente - Canela - Blanco	
Espesor cinta	38 micras (1.49 mils)	

ADHESIÓN

Adhesión al acero	35 oz/in mín.	PSTC - 101
Adhesión instantánea	45 oz/in mín.	PSTC - 16
Adhesión al respaldo	18 oz/in máx.	PSTC - 4B
Resistencia a la tensión:	20 lb/in $\pm$ 3 lb/in	PSTC - 31
% de elongación	120 - 180 %	PSTC - 31

Rango de Temperatura de Aplicación 2°C a 43°C

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Versión: Abril 2026

PRESENTACIONES

Código	Medida	Piezas por caja
TRANSPARENTE		
1554850700	48 mm X 50 m	6 Six pack
1554810700	48 mm X 100 m	6 Six pack
1554815700	48 mm X 150 m	6 Six pack
1554891100	48 mm X 910 m	6 Rollos
1554812100	48 mm X 1200 m	6 Rollos
1557210100	72 mm X 100 m	24 Rollos
1557215700	72 mm X 150 m	4 Four pack
1557291100	72 mm X 910 m	4 Rollos
1551491100	144 mm X 910 m	2 Rollos

CANELA		
1564850700	48 mm X 50 m	6 Six pack
1564810700	48 mm X 100 m	6 Six pack
1564815700	48 mm X 150 m	6 Six pack
1564891100	48 mm X 910 m	6 Rollos
1567210100	72 mm X 100 m	24 Rollos
1567215700	72 mm X 150 m	4 Four pack
1567291100	72 mm X 910 m	4 Rollos
1561491100	144 mm X 910 m	2 Rollos

BLANCA		
1574815700	48 mm X 150 m	6 Six pack

RECOMENDACIONES

En caso de no disponer de lugares acondicionados para su almacenamiento, las siguientes sugerencias pueden ayudar a preservar las cintas:

- Conserve las cintas en sus cajas originales alejadas de fuentes de calor o luz solar directa, así como de líquidos que puedan derramarse.
- No coloque las cajas en estantes próximos a los techos exteriores, ya que el incremento de la temperatura acelera el envejecimiento de la cinta, acortando su vida útil.

APLICACIONES

Identificala por su centro color negro con rojo.

- Gran variedad de presentaciones.
- Para cerrado de cajas y paquetes de peso ligero a mediano.
- Ideal para corrugado virgen.

CARACTERÍSTICAS:

- Cinta sensitiva a la presión.
- Resistencia a la tensión.
- Adhesivo de alta fuerza de retención.
- Adherencia uniforme e instantánea sobre la superficie (cajas de cartón corrugado).
- No contiene plomo, manganeso, residuos de cadmio, u otro metal pesado.

ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura adecuada de 25 °C $\pm$ 2 °C
- Humedad relativa del 50 %
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, líquidos, polvo y factores que pudieran alterar las características del producto.

Síguenos como:
@janelcompany

WWW.JANEL.COM



55 5445 1500