

Masking Tape Escolar y Oficina

110



Temperatura máxima
85°C

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARÁMETROS ESPECIFICACIÓN MÉTODO DE PRUEBA

Respaldo	Papel crepé 57 gr/m2
Adhesivo	Hule Resina
Color de Línea	Crema

Espesor Total	85 micras (3.34 mils)
---------------	-----------------------

ADHESIÓN ESPECIFICACIÓN

Adhesión al acero	30 oz/in min.	PSTC - 101
Adhesión instantánea	35 oz/in min.	PSTC - 16
Adhesión al respaldo	18 oz/in máx.	PSTC - 4B

Rolling Ball	0.5 cm
Tensile seco	22 Lb / in
% elongación	10 % Mínimo
Finch Húmedo	16 Lb/ In
Holding test	25 hrs (0 %) Residuo
Shear	2000 min

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Versión: Mayo 2026

PRESENTACIONES

Código	Medida	Pzas. por Caja
1101210100	12mmX10m	228 Rollos
1101810100	18mmX10m	152 Rollos
1101830100	18mmX30m	56 Rollos
1101250100	12mmX50m	72 Rollos
1101850100	18mmX50m	48 Rollos
1102450100	24mmX50m	36 Rollos
1103650100	36mmX50m	24 Rollos
1104850100	48mmX50m	18 Rollos
1107250100	72mmX50m	16 Rollos

ROLLO JUMBO 1101440100 1490 mm X 4000 m

APLICACIONES

- Es ideal para el enmascarado de trabajos escolares y de oficina.
- Es el producto recomendado para aplicaciones sencillas.
- Puede usarse para atar, pegar, sujetar, fijar, reparar, sellar y empaçar.

CARACTERÍSTICAS:

- Cinta sensitiva a la presión.
- No deja residuos sobre placas y otros substratos.

ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura adecuada de 25 °C ± 2 °C
- Humedad relativa del 50 %
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, de líquidos, polvo y de factores que pudieran alterar las características del producto.

Síguenos como:
@janelcompany

WWW.JANEL.COM

55 5445 1500

