

Masking Tape

Uso General

121



INFORMACIÓN TÉCNICA

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO DE PRUEBA
------------	----------------	------------------

Respaldo	Papel crepé 57 gr/m2	
Adhesivo	Hule Resina	
Color de Línea	Crema	

Espesor Total	85 micras (3.34 mils)	
---------------	-----------------------	--

ADHESIÓN	ESPECIFICACIÓN	
----------	----------------	--

Adhesión al acero	34 oz/in min.	PSTC - 101
Adhesión instantánea	38 oz/in min.	PSTC - 16
Adhesión al respaldo	18 oz/in máx.	PSTC - 4B

Rolling Ball	0 cm	
Tensile seco	22 Lb / in	
% elongación	10 % Mínimo	
Finch Húmedo	16 Lb/ In	
Holding test	25 hrs (0 %) Residuo	
Shear	3000 min	

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Versión: Mayo 2026

PRESENTACIONES

Código	Medida	Pzas. por Caja
1211210100	12mmX 10m	228 Rollos
1211810100	18mmX 10m	152 Rollos
1211830100	18mmX 30m	56 Rollos
1211250100	12mmX 50m	72 Rollos
1211850100	18mmX 50m	48 Rollos
1212450100	24mmX 50m	36 Rollos
1213650100	36mmX 50m	24 Rollos
1214850100	48mmX 50m	18 Rollos
1217250100	72mmX 50m	16 Rollos

ROLLO JUMBO 1211440100 1490 mm X 4000 m

APLICACIONES

- Brinda un terminado más limpio en aplicaciones de pintura base agua.
- Gracias a su fuerza de adhesión, puede ser aplicado sobre papel, cartón, yeso, aluminio, concreto, metal y superficies lisas o poco porosas.
- Ideal para tareas cotidianas.

CARACTERÍSTICAS:

- Cinta sensitiva a la presión.
- No deja residuos sobre placas y otros substratos.

ALMACENAMIENTO

- Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:
- Temperatura adecuada de 25 °C ± 2 °C
 - Humedad relativa del 50 %
 - Mantenga los empaques cerrados.
 - Evite contacto directo con el piso.
 - Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, de líquidos, polvo y de factores que pudieran alterar las características del producto.

Síguenos como:
@janelcompany

WWW.JANEL.COM



55 5445 1500